

Design
Gamme
Type
Poids
Envers

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Grain

Réglementation

Classement feu
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)
Acoustique

Caractéristiques

Résistance à la lumière
Traitement Biocide
Traitement Tedlar®
Entretien
Durabilité
Choc
Usure, Déchirure

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Colle (fonds non absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Préparation Fourniture Pose

ARTEMIS

Union

Revêtement Mural PVC à usage intense
455 g/m²
Textile

14
Géométrique et froissé
Profondeur Moyenne

Euro Class B S2 D0 / M1

7.24 Mj/m²
 $\alpha\omega=0,15$

Excellente : 7 sur une échelle de 8
Oui
Non
Super Lessivable et Brossable
Elevé selon EN 259-2
8/10
8/10

30 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Forte
Murabond Sealed Surface
Sur le mur
Sans
Inversé
Pose en surcoupe (5cm)
Pelable
Oui

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec ARTEMIS (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,15$.

Un motif effet Géométrique et froissé, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr