

Design

Gamme
Type
Poids
Renfort / Type d'encre

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Texture
Rendu

Réglementation

Classement feu
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)
Acoustique
Résistance à la lumière
Traitement Biocide
Traitement Tedlar®
Entretien

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (*fonds absorbants*)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

BATH

Résumé

Revêtement Mural PVC à usage intense
360 g/m²
Coton / Encre sans solvant

24
Uni (effet granité)
Grain moyen
Mat

Euro Class B s2 d0 / M1

7,24 Mj/m²
 $\alpha\omega=0,15$
7/8 - Excellent
OUI
Option
Super lessivable & brossable

30 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Forte
Sur le mur
SANS
Inversé
Pose en surcoupe
Arrachable à sec
Oui

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec BATH Résumur** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense. De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Coton enduit d'un film PVC compact, et doit avoir un poids de 360 g/m². Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 / M1** et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,15$. Un effet uni, granité, et un aspect mat est recherché. Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Équerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr