

Design	EDEN
Gamme	Platinum
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	350 g/m ²
Envers	Polyester

Esthétique

Nombre de coloris	4
Motif	Effets métalliques
Rendu	Aspect brillant

Réglementation

Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
Résistance à la lumière	7/8 - Excellent
Traitement Biocide	Non
Traitement Tedlar®	Non
Entretien	Lessivable

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	30 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)	Murabond Forte
Application de la colle	Au Mur
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe 5 cm
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Non

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation Fourniture Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec Burnish Platinum (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 350 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**.

L'effet uni avec une texture lisse, et un aspect brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être lessivable.

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour avril 2016