

Design
Gamme
Type
Poids
Envers

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Grain

Réglementation

Classement feu

Caractéristiques

Résistance à la lumière

Traitement Biocide
Traitement Tedlar®
Traitement Biomaster
Entretien

Conditionnement

Livraison en 1 semaine (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Colle (fonds non absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Préparation Fourniture Pose

Mulberry Silk

Union

Revêtement Mural PVC à usage intense
455 g/m²
Osnaburg Polyester

12
Effet Soie
Peu profond

Euro Class B S2 D0 / M1

Très bonne : 6 sur une échelle de 8
Oui
Non
Oui
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Forte
Murabond Sealed Surface
Sur le mur
SANS
Droite
Emargé, Pose en surcoupe (5cm)
Pelable
Oui

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec MULBERRY SILK (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Osnaburg Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m².

*Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**.*

Un motif effet Soie, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une très bonne résistance à la lumière, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

mise à jour Juin 2022

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr