

Design
Gamme
Type
Poids
Envers

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Texture
Rendu

Réglementation

Classement feu
Acoustique

Caractéristiques

Résistance à la lumière
Traitement Biocide
Traitement Tedlar®
Entretien

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Colle (fonds non absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Préparation Fourniture Pose

OSAKA BLOSSOM

Union

Revêtement Mural PVC à usage intense
455 g/m²
Polyester

10
Effet Naturel Textile
Grain peu profond
Mat

Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)
 $\alpha\omega=0,15$

Excellente : (7 sur une échelle de 8)

Non
Non
Super Lessivable et Brossable

30 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Forte
Murabond Sealed Surface
Sur le mur
Sauté 53 cm
Droite
Emargé, Pose en surcoupe
Pelable
Oui

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec **OSAKA BLOSSOM** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m².

Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B s2 d0 (précédent classement M1)**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,15$.

Un motif effet naturel, est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures et aux bactéries (traitement Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

MURASPEC-BUFLON
SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr