

Design  
Gamme  
Type  
Poids  
Envers

### Esthétique

Nombre de coloris  
Motif  
Grain

### Réglementation

Classement feu  
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)  
Acoustique

### Caractéristiques

Résistance à la lumière  
Traitement Biocide  
Traitement Tedlar®  
Entretien  
Durabilité  
Choc  
Usure, Déchirure

### Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)  
Longueur des rouleaux  
Largeur des rouleaux

### Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)  
Colle (fonds non absorbants)  
Application de la colle  
Raccord  
Sens de pose  
Joint  
Arrachage  
Contre collage cloison

### Préparation Fourniture Pose

### PLASTER

#### Union

Revêtement Mural PVC à usage intense  
455 g/m<sup>2</sup>  
Textile

9  
Texturé  
Profond

#### Euro Class B-s2, d0 / M1

**7.24 MJ/m<sup>2</sup>**  
 **$\alpha\omega=0,15$**

Excellente : 7 sur une échelle de 8  
Oui  
Non  
Super Lessivable et Brossable  
Elevé selon EN 259-2  
8/10  
8/10

30 m (Vente à la coupe possible)  
130 cm

Murabond Forte  
Murabond Sealed Surface  
Sur le mur  
Sans  
Inversé  
Pose en surcoupe (5cm)  
Pelable  
Oui

*N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose*

### Descriptif type

#### Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec PLASTER (coloris: \_\_\_\_\_ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers textile enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m<sup>2</sup>. Il doit avoir aussi une réaction au feu **Euro Class B,s2-d0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha\omega=0,15$ .

Un motif effet texturé est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être Super Lessivable et Brossable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide).

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Novembre 2015

### MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex  
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

[www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)