

Design

Gamme
Type
Poids
Envers

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Texture
Rendu

Réglementation

Classement feu
Acoustique

Caractéristiques

Résistance à la lumière
Traitement Biocide
Traitement Tedlar®
Entretien
Durabilité
Choc
Usure, Déchirure

Conditionnement

Livraison
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Colle (fonds non-absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Safari**Astoria**

Revêtement Mural PVC à usage intense
360 g/m²
Polyester

6
Damas et floral
Fine
Mat-Brillant

Euro Class B S2 D0 / M1
 $\alpha\omega=0,1$

Excellente : 7 sur une échelle de 8
Oui
Non
Super Lessivable et Brossable
Élevé selon EN 259-2
8/10
8/10

48/72 heures (sur stock)
30 ml
130 cm

Murabond Heavy
Murabond Sealed Surface
Sur le mur
53 cm
Non-Inversée
Pose en surcoupe (8 cm)
Pelable à sec
Oui

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation –Fourniture -Pose

Descriptif typeFourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Safari** (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 360 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha\omega=0,1$.

L'effet Damas et floral avec une texture fine et un aspect Mat/Brillant sont recherchés.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente,

Être Super- lessivable et Brossable, désinfectable, et résistant aux éraflures et être résistant aux bactéries (Traité Biocide)..

La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mai 2012

GROUPE OMNOVA

146 Boulevard Voltaire - 92600 - Asnières sur Seine
Tel : 01.41.32.29.00 Fax : 01.41.32.29.01
www.muraspec.com