

Design
Gamme
Type
Poids
Envers

Esthétique

Nombre de coloris
Motif
Grain

Réglementation

Classement feu
Marine IMO
Étiquetage sanitaire
Marquage CE

Caractéristiques

Résistance à la lumière
Traitement Biocide
Traitement Biomaster
Entretien

Conditionnement

Livraison en 48/72 heures (sur stock)
Longueur des rouleaux
Largeur des rouleaux

Mise en œuvre

Colle (fonds absorbants)
Colle (fonds non absorbants)
Application de la colle
Raccord
Sens de pose
Joint
Arrachage
Contre collage cloison

Préparation Fourniture Pose

SEGMENT

Union

Revêtement Mural PVC à usage intense
455 g/m²
Polyester

11
Géométrique
Textile

Euroclasse B-s2, d0

OUI

A+

OUI

Très bonne : 6 sur une échelle de 8
Oui
Oui
Super Lessivable

30 m (Vente à la coupe possible)
130 cm

Murabond Forte
Murabond Sealed Surface
Sur le mur
Libre (Hauteur motif 53 cm)
Inversé
Pose en surcoupe (5cm)
Pelable
Oui

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation -Fourniture -Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type Muraspec SEGMENT (coloris: _____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un envers Polyester enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 455 g/m². Il doit avoir aussi une réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 et un étiquetage sanitaire A+. Un motif effet textile géométrique est recherché.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière très bonne, être super lessivable, désinfectable, résistant aux chocs, à l'usure, aux éraflures, et aux bactéries (Traitement Biocide et Biomaster).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Informations non contractuelles.

Informations à jour Juin 2021

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex
Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr