

Design	Sycomore
Gamme	Panoline
Type	Revêtement Mural PVC à usage intense
Poids	290 g/m ²
Renfort	Papier
Esthétique	
Nombre de coloris	4
Motif	Effets Bois
Texture	Nervuré Léger
Rendu	Aspect satiné
Réglementation	
Classement feu	Euro Class B S2 D0 / M1
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur)	5,503 Mj/m ²
Acoustique	$\alpha_w=0,1$
Résistance à la lumière	Excellente : 7 sur une échelle de 8
Biocide	OUI
Tedlar®	Option
Entretien	Super lessivable
Conditionnement	
Livraison en 48/72 heures (sur stock)	
Longueur des rouleaux	200 m (Vente à la coupe possible)
Largeur des rouleaux	130 cm
Mise en œuvre	
Colle (fonds absorbants)	Murabond Standard
Colle (fonds non-absorbants)	Murabond Sealed Surface
Raccord	Sans
Sens de pose	Inversé
Joint	Pose en surcoupe
Arrachage	Pelable
Contre collage cloison	Oui

Préparation Fourniture Pose

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur le tarif Préparation – Fourniture - Pose

Descriptif type

Fourniture et pose de revêtement mural

Le revêtement mural sélectionné de type **Muraspec Sycomore** (coloris:_____ ou selon choix du maître d'œuvre) appartient à la famille des revêtements muraux PVC à usage intense.

De largeur 130 cm il est composé d'un renfort Papier enduit d'un film PVC compact et doit avoir un poids de 290 g/m².

Il doit avoir une réaction au feu **Euro Class B S2 D0 / M1**, et un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w=0,1$.

Effet bois avec une texture légèrement nervurée et aspect satiné.

Image d'un bois déroulé, tant par son toucher que par sa manière à capter la lumière.

Les tonalités déclinées dans cette gamme et la véracité du graphisme lui donnent de la noblesse.

Il doit être adapté à un usage intense, avoir une résistance à la lumière excellente, être super lessivable, désinfectable et être résistant aux bactéries (Biocide).

Sa pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est un vinyle compact qui a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration de données Environnementales et Sanitaires, attestant de l'engagement des marques Muraspec et Buflon dans la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale).

Informations non contractuelles.

Informations à jour Mars 2014

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DÉCORATIVES

22, rue de l'Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex

Tel : 01.34.32.42.00

Fax : 01.34.32.42.01

www.muraspec.fr